


INSTRUKCJA MONTAŻU

Przed przystąpieniem do montażu dokładnie odtłuścić okno benzyną ekstrakcyjną!




krok 1:

- rozwinąć ok. 10 cm tkaniny (nie należy rozwijać całej rolety w ręku),
- przymierzyć kasetę do okna w miejscu jej planowanego montażu,
- sprawdzić czy tkanina proporcjonalnie zachodzi na okno,
- **tylko montaż kasety w poziomie zapewnia prawidłową pracę rolety!**

krok 2

- zdjąć zabezpieczenie z taśmy na kasecie i przykleić ją na górnej części ramy okna,
- zdjąć zabezpieczenie z taśmy na prowadnicach i przykleić je pionowo na listwę przyszybcową lub ramę okienną,
- między prowadnicami, a kasetą musi być zachowany kąt prosty,
- na łańcuszek zakładamy ograniczniki w celu ustalenia pozycji maksymalnego rozwinięcia i zwinięcia rolety.



UWAGA !!! Wszystkie płaszczyzny przyklejone do okna należy mocno docisnąć. Jeżeli roleta nie będzie rozwijała się do wymaganej wysokości należy zmienić położenie ogranicznika na łańcuszku.

Demontaż rolety

Nożem do tapet powoli nacinać taśmę wzdłuż kasety i prowadnic do całkowitego odcięcia, okno i roletę oczyścić z resztek taśmy, w celu ponownego montażu należy użyć nowej taśmy klejącej.